

SVS Audioteknik IP-15T

Двухполосная акустическая система

Компактный, 15-дюймовый коаксиальный динамик, устойчивый к атмосферным воздействиям, 2-полосный громкоговоритель с высоким уровнем звукового давления, корпус изготовлен из инженерного пластика методом литья под давлением. Система соответствует международному стандарту IP65. Оснащен многоотводным трансформатором.





Особенности

Высокая степень защиты от атмосферных воздействий IP65.

- Инженерное литье пластика под давлением
- Высокий уровень звукового давления.
- Дизайн с фазоинвертором.
- Используется для спортивных сооружений, стадионов, аквапарков, фоновая музыка под открытым небом, бассейнов и множество других типов открытых и закрытых площадок.



Общие размеры



Техническая спецификация

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН(-10дБ)	50Гц-18кГц
ДИНАМИК	1×15 " (385мм)/3 " низкочастотный
	1×1 " (25мм) /1.7" высокочастотный
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100В
ПИТАНИЕ	75Вт/150Вт/300Вт/ВЫКЛ/8Ω 400Вт
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	103дБ 1 Вт/1 м
Максимальное звуковое давление	135 дБ пик
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом номинальное
ДИСПЕРСИЯ(-6дБ)	70 ° ×70 °
КРОССОВЕР	2.1 кГц пассивный
РАЗМЕРЫ	(Ш)498мм×(В)501мм×(Г)596мм
ВЕС	27.5кг